Cod. 10686

Syrio (18° ÷ 46°)

Industrial / Dust suppression
Lorem ipsum

Macchine semoventi
Lorem ipsum

Impact raingun for medium-high flow with variable trajectory angle

Canon de riego de impacto de medio-gran caudal con àngulo de trayectoria ajustable

Variable trajectory angle to work in windy conditions or industrial applications
Angulo de trayectoria ajustable para viento y aplicaciones industriales

Net weight *Peso neto*	Connection *Conexión*	Size *Dimensione*	Nozzles *Toberas*
11,5 kg	**6 x 130 mm (M8)**	**????**	**Ø 16 ÷ 36 mm**

Valore di gittata riferiti ad un angoli di 25°
Valore di gittata riferiti ad un angoli di 25°

Pressure *Presión*

Nozzle *Boquilla*	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* m³/h	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m	Flow *Caudal* l/min	Radius *Alcance* m
16 mm	16,5	32,5	19,2	36,5	21,3	39,5	23,4	42,5	23,4	42,5
18 mm	21	34,0	24,2	38,0	27,1	42,0	29,7	44,5	29,7	44,5
20 mm	25,9	36,0	30	40,0	33,6	44,0	36,8	47,0	36,8	47,0
22 mm	31,3	38,5	36,2	42,5	40,5	46,0	44,4	49,5	44,4	49,5
24 mm	37,3	40,0	43,2	44,5	48,3	49,0	52,9	52,5	52,9	52,5
26 mm	43,9	41,0	50,7	41,0	56,7	50,0	62,2	54,0	62,2	54,0
28 mm	50,9	43,0	58,8	48,0	65,7	52,0	72,1	56,0	72,1	56,0
30 mm	58,4	44,5	67,6	50,0	75,6	54,0	82,8	58,0	82,8	58,0
32 mm	-	-	76,9	52,0	85,9	56,0	94,2	59,5	94,2	59,5
34 mm	-	-	86,9	54,0	97,1	57,5	106,4	61,0	106,4	61,0-