

Cod. 10543

Industriale



Climber

Cannone a turbina di medio-grande portata ad angolo variabile



Angolo variabile per applicazioni industriali

Peso netto	Connessione	Dimensioni	Ugello	Angolo
10 kg	2" ½ F	18°: ø 1790 mm x 494 mm 46°: ø 1462 mm x 793 mm	Ø 18 ÷ 38 mm	18° ÷ 46°

I dati riportati si basano su un angolo di 25°

Pressione

Ugello	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m
22 mm	484	31	591	37	684	42	766	47	-	-	-	-
24 mm	-	-	691	38	800	44	896	49	980	52	-	-
26 mm	-	-	800	42	926	47	1036	51	1135	54	-	-
28 mm	-	-	-	-	1061	49,5	1186	52	1300	56	1401	59,5
30 mm	-	-	-	-	1207	50	1350	54	1479	58	1594	61,5
32 mm	-	-	-	-	1361	52	1522	56	1668	59,5	1798	63
34 mm	-	-	-	-	-	-	1708	57,5	1872	61	2018	64,5