

Cod. 10548

Klicker

Industriale




Maneggi



Impianti fissi



Cannone a turbina di media portata



Peso netto	Connessione	Dimensioni	Ugello	Angolo
7,2 kg	2" F	ø 1172 mm x 474 mm	Ø 14 ÷ 28 mm	25°

Pressione

Ugello	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m	Portata l/min	Gittata m
14 mm	210	25,0	258	27,5	298	30,5	333	33,5	-	-	-	-
16 mm	262	26,0	322	29,5	372	33,0	416	36,5	-	-	-	-
18 mm	-	-	396	33,0	458	36,0	511	40,0	561	43,0	-	-
20 mm	-	-	478	35,0	553	38,5	618	42,5	678	46,0	-	-
22 mm	-	-	568	36,5	658	40,5	735	44,5	805	47,5	-	-
24 mm	-	-	669	38,0	773	42,0	864	46,5	947	50,0	-	-
26 mm	-	-	777	39,0	899	44,5	1005	48,0	1102	52,5	-	-
28 mm	-	-	-	-	1034	47,0	1155	50,5	1266	54,0	1366	57,5