

Cod. 10525

# Master

Macchine semoventi

Industriale



**Cannone ad impulsi di grande portata ad angolo variabile**



Ammortizzatore per lavorare a grandi portate e pressioni

15° ÷ 35°

Ugello in alluminio per evitare che graffi diminuiscono la gittata

Angolo variabile per operare in caso di vento

Peso netto

**17,5 kg**

Connessione

**6 x 130 mm / 6 x 145 mm (M10)**

Dimensioni

**15°: ø 2082 mm x 525 mm  
35°: ø 1856 mm x 791 mm**

Ugello

**Ø 28 ÷ 48 mm**

Angolo

**15° ÷ 35°**

I dati riportati si basano su un angolo di 25°

Pressione

Ugello	5 bar		6 bar		7 bar		8 bar		9 bar		10 bar	
	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata
	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m
<b>30 mm</b>	1260	58	1381	62	1489	66	-	-	-	-	-	-
<b>32 mm</b>	1433	60	1570	64	1694	68	-	-	-	-	-	-
<b>34 mm</b>	1619	61	1774	66	1913	70	2048	74	-	-	-	-
<b>36 mm</b>	1814	65	1988	68	2144	72	2295	77	-	-	-	-
<b>38 mm</b>	2022	65	2216	69,5	2390	74	2559	78,5	-	-	-	-
<b>40 mm</b>	-	-	2455	71	2648	76	2834	80	3006	82	-	-
<b>42 mm</b>	-	-	2706	72	2919	77,5	3124	82	3314	86	-	-
<b>44 mm</b>	-	-	2969	74	3203	80	3428	85	3636	90	-	-
<b>46 mm</b>	-	-	3247	75	3503	82	3749	88	-	-	4194	93
<b>48 mm</b>	-	-	3535	76	3814	83	4082	89	-	-	4566	95