

Cod. 10670

Industriale



Royal 44°

Cannone ad impulsi di media portata ad angolo alto



Angolo alto per applicazioni industriali (cave, miniere, abbattimento polveri)

Peso netto	Connessione	Dimensioni	Ugello	Angolo
7,8 kg	2" F	ø 992 mm x 663 mm	Ø 12 ÷ 26 mm	44°

Pressione

Ugello	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata	Portata	Gittata
	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m	l/min	m
12 mm	160,3	25,0	185,1	28,5	207,0	30,5	226,7	33,5	-	-
14 mm	218,2	27,0	252,0	30,0	281,7	33,0	308,6	35,0	333,3	37,5
16 mm	285,0	30,0	329,1	32,5	367,9	35,0	403,1	38,0	435,4	39,5
18 mm	-	-	416,5	34,0	465,7	38,0	510,1	40,5	551,0	42,5
20 mm	-	-	514,2	36,0	574,9	40,0	629,8	42,0	680,3	43,0
22 mm	-	-	622,2	38,5	695,7	40,5	762,1	43,5	823,1	45,5
24 mm	-	-	740,5	39,5	827,9	43,0	906,9	46,0	979,6	49,0