

Cod. 10131

# Spring

Impianti fissi



Irrigatore ad impulsi circolare con braccio oscillante movimentato dall'ugello posteriore



|                |             |                          |                    |            |
|----------------|-------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Peso netto     | Connessione | Dimensioni               | Ugello             | Angolo     |
| <b>0,76 kg</b> | <b>1" F</b> | <b>ø 272 mm x 186 mm</b> | <b>Ø 4 ÷ 10 mm</b> | <b>30°</b> |

Pressione

| Ugello             | 1,5 bar |         | 2 bar   |         | 3 bar   |         | 4 bar   |         |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                    | Portata | Gittata | Portata | Gittata | Portata | Gittata | Portata | Gittata |
|                    | l/min   | m       | l/min   | m       | l/min   | m       | l/min   | m       |
| <b>5 mm - 5 mm</b> | 39      | 12,5    | 45      | 13,5    | 55      | 15,5    | 64      | 17      |
| <b>5 mm - 6 mm</b> | 47      | 13      | 54      | 15      | 66      | 17      | 77      | 18      |
| <b>5 mm - 7 mm</b> | 57      | 14,5    | 64      | 15,5    | 79      | 17,5    | 92      | 18,5    |
| <b>5 mm - 9 mm</b> | 82      | 16      | 93      | 17      | 114     | 19      | 132     | 20,5    |