

Cod. 10548

Klicker

Industriel
Industrie

Champ de course / hippodrome
Reitschule

Couverture intégrale
Bergnung mit Standrohren



Canon turbine pour débit moyen

Turbinen Kreis - und Wenderegner mittlerer Reichweite

Poids net
Nettogewicht
7,2 kg

Connexion
Verbindung
2" F

Dimensions
Maße
ø 1172 mm x 474 mm

Buse
Düsen
Ø 14 ÷ 28 mm

Angle
Winkel
25°

Pression Wasserdruck

	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
14 mm - 6,5 mm	210	25,0	258	27,5	298	30,5	333	33,5	-	-	-	-
16 mm - 6,5 mm	262	26,0	322	29,5	372	33,0	416	36,5	-	-	-	-
18 mm - 6,5 mm	-	-	396	33,0	458	36,0	511	40,0	561	43,0	-	-
20 mm - 6,5 mm	-	-	478	35,0	553	38,5	618	42,5	678	46,0	-	-
22 mm - 6,5 mm	-	-	568	36,5	658	40,5	735	44,5	805	47,5	-	-
24 mm - 6,5 mm	-	-	669	38,0	773	42,0	864	46,5	947	50,0	-	-
26 mm - 6,5 mm	-	-	777	39,0	899	44,5	1005	48,0	1102	52,5	-	-
28 mm - 6,5 mm	-	-	-	-	1034	47,0	1155	50,5	1266	54,0	1366	57,5