

Cod. 10520

Kronos

Enrouleur
Beregnungsmaschine

Industriel
Industrie



Canon double bras retour lent haut débit avec angle de la trajectoire ajustable

Schwingarm Großflächenregner: mit großer Reichweite und verstellbarem Wurfwinkel



Angle de la trajectoire ajustable pour opérations en conditions venteuses et applications industrielles

Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz bei Wind und Haldenberegnung

Poids net
Nettogewicht
12 kg

Connexion
Verbindung
6 x 130 mm (M8)

Dimensions
Maße
16°: ø 1916 mm x 444 mm
46°: ø 1490 mm x 791 mm

Buse
Düsen
ø 12 ÷ 26 mm

Angle
Winkel
16° ÷ 46°

Les données de portée sont basées sur un angle de trajectoire de 25°

Pression Wasserdruck

Wurfweiten bezogen auf 25° Winkel

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
22 mm	522	40	604	44	676	48	741	52	-	-	-	-
24 mm	623	41	720	46	806	50	882	54	-	-	-	-
26 mm	732	43	846	48	946	52,5	1037	56	-	-	-	-
28 mm	848	46	981	50,5	1096	54	1202	58	-	-	-	-
30 mm	974	48	1127	52	1260	56	1381	60	-	-	-	-
32 mm	-	-	1282	54	1433	58	1570	62	1694	66	-	-
34 mm	-	-	-	-	1619	59	1774	64	1913	68	2048	72
36 mm	-	-	-	-	1814	61	1988	66	2144	70	2295	74
38 mm	-	-	-	-	2022	63	2216	68	2390	72	2558	76
40 mm	-	-	-	-	2240	65	2455	69	2648	73	2834	78