

Cod. 10381

Enrouleur
Berechnungsmaschine



Quasar

Canon double bras retour lent pour débit moyen
avec angle de la trajectoire ajustable

Schwingarm Regner mit mittlerer Reichweite
und verstellbarem Wurfwinkel



Angle de la trajectoire ajustable pour
faire face aux conditions venteuses

Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz
bei Wind

Poids net
Nettogewicht
8,5 kg

Connexion
Verbindung
2" 1/2 F

Dimensions
Maße
**15°: ø 1336 mm x 412 mm
27°: ø 1260 mm x 519 mm**

Buse
Düsen
Ø 12 ÷ 26 mm

Angle
Winkel
15° ÷ 27°

Les données de portée sont
basées sur un angle de
trajectoire de 25°

Pression Wasserdruck

Wurfweiten bezogen
auf 25° Winkel

	1,5 bar		2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
12 mm	110	22	127	24	155	28	179	31,5	-	-	-	-
14 mm	150	23	174	25,5	212	30	245	33,5	-	-	-	-
16 mm	-	-	226	27	276	32	320	36	356	39	-	-
18 mm	-	-	286	29	350	34	404	38	452	42	-	-
20 mm	-	-	354	31	432	36	501	40	560	44	-	-
22 mm	-	-	-	-	522	37	604	42,5	676	45	741	48
24 mm	-	-	-	-	623	38	720	44	806	48	882	51