

Cod. 10686

Syrio

Enrouleur
Beregnungsmaschine

Industriel
Industrie



Canon double bras retour lent pour haut - moyen débit avec angle de la trajectoire ajustable

Schwingarm Regner mit mittlerer bis großer Reichweite und verstellbarem Wurfwinkel



18° ÷ 46°

Angle de la trajectoire ajustable pour faire face aux conditions venteuses

Verstellbarer Wurfwinkel für Einsatz bei Wind

Poids net
Nettogewicht

11,5 kg

Connexion
Verbindung

**6 x 130 mm
(M8)**

Dimensions
Maße

**18°: ø 1700 mm x 290 mm
46°: ø 1240 mm x 640 mm**

Buse
Düsen

ø 16 ÷ 36 mm

Angle
Winkel

18° ÷ 46°

Les données de portée sont basées sur un angle de trajectoire de 25°

Pression Wasserdruck

Wurfweiten bezogen auf 25° Winkel

	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
Buse Düsen	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
16 mm	276	32,5	320	36,5	356	39,5	391	42,5	-	-
18 mm	350	34,0	404	38,0	452	42,0	496	44,5	-	-
20 mm	432	36,0	501	40,0	560	44,0	613	47,0	-	-
22 mm	522	38,5	604	42,5	676	46,0	741	49,5	-	-
24 mm	623	40,0	720	44,5	806	49,0	882	52,5	-	-
26 mm	732	41,0	846	46,0	946	50,0	1037	54,0	-	-
28 mm	848	43,0	981	48,0	1096	52,0	1202	56,0	-	-
30 mm	974	44,5	1127	50,0	1260	54,0	1381	58,0	-	-
32 mm	-	-	1282	52,0	1433	56,0	1570	59,5	1694	63,0
34 mm	-	-	1448	54,0	1619	57,5	1774	61,0	1913	65,0